



Zweiwege-
Bagger
geeignet

Gewichts-
optimiert

DER LEICHTE TIEFLADER

Die besonders leichte Variante für die
schwersten Einsätze



www.langendorf.de



Für die schwersten Einsätze



Für ganz besondere Anforderungen wurde die besonders leichte Ausführung der SATÜs entwickelt. Der leichte SATÜ kann individuell nach Wunsch mit einer Ladebettlänge von 8.500 mm bis 9.300 mm gebaut werden. Der Tieflader hat eine beladene Ladehöhe von 780 mm und kann mit und ohne Radmulden oder Baggerstiellmulde geliefert werden.

Das geringe Eigengewicht wird durch folgende Optimierungen erreicht:

- Gewichtsoptimierte Fahrgestellrahmenkonstruktion
- Reifen in der Größe 205/65 R 17.5
- Befahrbares Podest optional ohne Bordwände
- Zweiteilige ALTEC-Aluminium Auffahrampen mit Federhebewerk

Trotz der besonders leichten Ausführung können die Tieflader mit vielen individuellen Optionen ausgestattet werden. Sprechen Sie Ihren Vertriebsprofi einfach direkt an!

Langendorfs gewichtsoptimierter Tieflader	
Leergewicht	Ab 7.600 kg
Ladebettlänge	8.500 mm
Ladebettbreite	2.540 mm
Ladebetthöhe	780 mm



Langendorf GmbH | Bahnhofstraße 115 | 45731 Waltrop, Germany
 ☎ +49 2309 / 938-0 | 📠 +49 2309 / 938-190 | ✉ info@langendorf.de | www.langendorf.de

driving ^{my} quality
by Langendorf

